

# MHLAB - DM0636

## Centrífuga Multifuncional MHLAB - DM0636



- ▶ A velocidade pode ser definida de 300-6000 rpm;
- ▶ Capacidade máxima da centrífuga: 100 mLx4;
- ▶ 9 configurações de aceleração/10 velocidade de freio para garantir a separação ideal;
- ▶ Uma ampla gama de acessórios (rotores de caçamba de ângulo fixo e giratório);
- ▶ Identificação automática do rotor;
- ▶ Os temporizadores podem ser configurados até 99 min, para execução curta ou contínua;
- ▶ 9 procedimentos armazenados na memória tornam a operação muito simplificada;
- ▶ Motores DC sem escova, livre de manutenção.

# MHLAB - DM0636

## Especificações



A centrífuga DLAB DM0636 multifuncional de baixa velocidade é ideal para a centrifugação de amostras em química clínica, citologia, laboratórios de pesquisa, laboratórios industriais, etc.

Esta centrífuga é adequada para tubos com tampa, tubos para coleta de sangue ou urina. rotores e adaptadores de caçamba giratória podem ser compatíveis com tubos padrão de até 100mL em baixa velocidade.

### Faixa de velocidade

300-6000 rpm,  
Incremento: 10rpm

### Máx. RCF

4.300 × g

### Precisão de velocidade

± 20rpm

### Tempo de execução

30seg-99min (Execução contínua)

### Motor

Motor DC sem escova

### Visor/Tela

LCD

### Memórias de programas

9

### Dispositivos de Segurança

Proteção de desequilíbrio da porta, detecção de velocidade e temperatura excessiva

### Aceleração/Desaceleração

9↑ 10↓ etapas

### Energia/potência

Monofásico,  
AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 6.3A  
AC110V-120V,50Hz/60Hz,10A  
660W

### Dimensão [LxPxA]

445 x 579 x 269mm

### Peso

36kg

### Certificação

CE

### Características avançadas

Interruptor de velocidade / RCF  
Identificação do rotor

Distribuidor:

**MHLab**

MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.  
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil  
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - [sac@mh.com.br](mailto:sac@mh.com.br) - [www.mh.com.br](http://www.mh.com.br)

Fabricado por:

**DLAB**



ISO9001  
ISO13485