

MHLAB - DM0636

Centrífuga Multifuncional MHLAB - DM0636

Registro Anvisa
80223480077



CE  FC

- ▶ A velocidade pode ser definida de 300-6000 rpm;
- ▶ Capacidade máxima da centrífuga: 100 mLx4;
- ▶ 9 configurações de aceleração/10 velocidade de freio para garantir a separação ideal;
- ▶ Uma ampla gama de acessórios (rotores de caçamba de ângulo fixo e giratório);
- ▶ Identificação automática do rotor;
- ▶ Os temporizadores podem ser configurados até 99 min, para execução curta ou contínua;
- ▶ 9 procedimentos armazenados na memória tornam a operação muito simplificada;
- ▶ Motores DC sem escova, livre de manutenção.

MHLab

MHLAB - DM0636

Especificações



A centrífuga MHLAB DM0636 multifuncional de baixa velocidade é ideal para a centrifugação de amostras em química clínica, citologia, laboratórios de pesquisa, laboratórios industriais, etc.

Esta centrífuga é adequada para tubos com tampa, tubos para coleta de sangue ou urina. Rotores e adaptadores de caçamba giratória podem ser compatíveis com tubos padrão de até 100mL em baixa velocidade.

Faixa de velocidade: 300-6000 rpm, Incremento: 10rpm

Máx. RCF: 4.300 × g

Precisão de velocidade: ± 20rpm

Tempo de execução: 30seg-99min (Execução contínua)

Motor: Motor DC sem escova

Visor/Tela: LCD

Memórias de programas: 9

Dispositivos de Segurança: Proteção de desequilíbrio da porta, detecção de velocidade e temperatura excessiva

Aceleração/Desaceleração: 9↑ 10↓ etapas

Energia/potência: Monofásico, AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 6.3A; AC110V-120V, 50Hz/60Hz, 10A, 660W

Dimensão [LxPxA]: 445 x 579 x 269mm

Peso: 36kg

Certificação: CE

Características avançadas: Interruptor de velocidade / RCF, Identificação do rotor



Distribuidor:

MHLab

MH Equipamentos e Materiais para Laboratórios Ltda.
Rua Guaraiúva, 422 - Brooklin - São Paulo / SP - 04569-000 - Brasil
Fone/Fax: 55 11 5102-4433 - sac@mh.com.br - www.mh.com.br

Fabricado por:

DUAB

