MHLab

DM0506



CENTRÍFUGA

Registro Anvisa 80223480075

- A velocidade do rotor pode ser definida e exibida por **RPM ou G-force**
- **Dois programas** P1/P2 podem ser armazenados para a prática de rotina
- **Capacidade do rotor** para tubos de 15mL / 10mL / 7mL / 1,5-5mL x 6
- Faixa de velocidade de **300-5000 rpm**
- Visor de processamento de **fácil leitura e alerta sonoro**
- **Desbloqueio** automático da tampa após o funcionamento
- Motor DC sem escovas e **livre de manutenção**

Fabricado por:
DLAB

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de velocidade:	300-5000 rpm, Incremento: 10rpm
Máx. RCF:	2.350 × g, Incremento: 10g
Precisão de velocidade:	± 20rpm
Tempo de execução:	30 seg - 99min, HD (Execução contínua)
Visor/Tela:	LCD
Memórias de programas:	2
Dispositivos de segurança:	Bloqueio da porta, detector de velocidade excessiva, diagnóstico interno automático
Aceleração / Desaceleração:	1↑ 2↓
Energia/potência:	100V-240V,50Hz/60Hz, 70W
Dimensão [LxPxA]:	300 x 240 x 180mm
Peso:	5,2kg
Características avançadas:	Interruptor de velocidade / RCF; Função de alerta sonoro

MHLAB DM0506 é uma centrífuga de baixa velocidade, fornecida com rotor de ângulo fixo A6-15P integrado que pode conter tubos de até 15mL/10mL/7mL/5mL × 6. É amplamente utilizado para separação de sangue ou urina na prática médica de rotina em hospitais, clínicas ou institutos de pesquisa.

