MHLab

DM0636

CENTRÍFUGA

Registro Anvisa 80223480077



- A velocidade pode ser definida de **300-6000 rpm**
- Capacidade máxima da centrífuga: **100 mLx4**
- **9 configurações de aceleração**, 10 velocidade de freio para garantir a separação ideal
- **Uma ampla gama de acessórios** (rotores de caçamba de ângulo fixo e giratório)
- **Identificação automática** do rotor
- Os **temporizadores** podem ser configurados até 99 min, para execução curta ou contínua
- **9 procedimentos armazenados na memória** tornam a operação muito simplificada
- Motor DC sem escovas e **livre de manutenção**

Fabricado por:
DLAB

ESPECIFICAÇÕES

A centrífuga MHLab DM0636 multifuncional de baixa velocidade é ideal para a centrifugação de amostras em química clínica, citologia, laboratórios de pesquisa, laboratórios industriais, etc. Esta centrífuga é adequada para tubos com tampa, tubos de coleta de sangue ou urina. Rotores e adaptadores de caçamba giratória podem ser compatíveis com tubos padrão de até 100mL em baixa velocidade.

Faixa de velocidade: 300-6000 rpm, incremento: 10rpm

Máx. RCF: 4.020 xg

Precisão de velocidade: ± 20rpm

Tempo de execução: 30 seg - 99 min (execução contínua)

Visor/Tela: LCD

Memórias de programas: 9

Dispositivos de segurança: Proteção de desequilíbrio da porta, detecção dev velocidade e temperatura

Aceleração Desaceleração: 9↑ 10↓ etapas

Energia/potência: AC220V-240V, 50Hz/60Hz, 6.3A; AC110V-120V, 50Hz/60Hz,10A, 660W

Dimensão [LxPxA]: 445 x 579 x 269mm

Peso: 36kg

Certificação: CE

Características avançadas: Interruptor de velocidade / RCF; identificação do rotor

	19400045		19400044			19400043	19400042				
Caçamba						X 4					
Tubo	X 36		X 16			X 8	X 4	X 4	X 4	X 8	X 20
Volume nominal	3-7ml		10ml	12ml	15ml	50ml	100ml	85ml	50ml	15ml	3-7ml
Ø x L mm	13 x 75	13 x 100	16 x 100	17 x 105	17 x 120	29.5 x 120	38 x 108	38 x 104	29.5 x 100	17 x 120 13 x 100 13 x 75	13 x 100 13 x 75
Tubo											
Adaptador com plugue	COM PLUGUE					A50V	A100P80		A100P50	A100P15	A100P10
Embalagem	36						4		4	8	4
Tubo para rotor	36	36	16	16	16	8	4	4	4	8	20
Raio (cm)	14	16.5	15.5	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9	15.1	14.7
RCF Máx. (Força G)	2500	2950	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2700	2630