MHLab

URIT 600/610

ANALISADOR DE COAGULAÇÃO

Registro Anvisa 80223480040



- Método avançado de **circuito duplo-magnético**
- 2 ou 4 canais aleatórios e **hemotasia confiável**

Fabricado por:
URIT MEDICAL

ISO9001
ISO13485

ESPECIFICAÇÕES

Método: Leitura por esferas em circuito magnético .

Parâmetros:
- PT (Tempo de protombina).
- APTT (Tempo de tromboplastina parcial ativado).
- TT (Tempo de trombina).
- FIB (Fibrinogênio).
- Proteína C, Proteína S.
- HEP (Heparina de alto peso molecular).
- LMWH (Heparina de baixo peso molecular).
- LA (Anticoagulante lúpico).
- Fator trombina II, V, VII, X, XII, IV, IX, X I, X II, etc.

Detector: 04 canais / 02 canais.

Incubadora: 16 posições de amostra, 04 posições de reagentes (tempo de incubação programável).

Armazenamento de dados: 500 resultados de teste.

Tela: LCD de 5.1"

Impressora: Interna e externa.

Entrada / Saída: Porta RS-232 e interface paralela.

Ambiente: Temperatura de trabalho: 15 ~ 35° C; Umidade relativa: < 80%.

Voltagem: AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, 45W.

Dimensões: 380mm (C) x 40mm (L) x 130mm (A)

Peso: 5,9 Kg.

Características:
- 04 ou 02 dectectores para até 04 parâmetros de análises diferentes.
- Temperatura precisa de incubação.
- Método avançado para eliminar a interferência de hemólise, fluido linfo-gorduroso (Chyle), icterícia, turvamento, viscosidade de plasma, etc.
- Baixo consumo e sistema aberto de reagente.
- Impressora térmica interna com valores de referência.



